













ÜRÜN GRUPLARI

[yapkimsan.com](http://yapkimsan.com)















### Astarlar / Primers

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <b>GYSOPLAST</b>  <b>TS 13744</b>	Akrilik kopolimer esaslı, brüt beton yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, aderans artırıcı dolgulu astardır.	<b>Sınıf I</b>	5/12 Kg PP Plastik Kova	60 Adet	Pembe
 <b>PRIMER A</b>  <b>TS 13744</b>	Akrilik kopolimer esaslı, emici yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış aderans artırıcı dolgusuz astardır.	<b>Sınıf II</b>	5/30 Kg PP Plastik Kova	60 Adet	Mavi
 <b>PRIMER ULTRA</b>  <b>TS 13744</b>	Akrilik kopolimer esaslı, emici olmayan yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, dolgulu astardır.	<b>Sınıf I</b>	20 Kg PP Plastik Kova	60 Adet	Pembe






### Seramik Yapıştırıcılar / Ceramic Adhesives

 <b>1C</b>  <b>EN 12004-1</b>	Yatay ve düşey uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip yapıştırma harcıdır.	<b>D2TE</b>	5/20 Kg PP Plastik Kova	60 Adet	Beyaz
 <b>CA 50</b>  <b>TS EN 12004-1:2017</b>	Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C1</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Gri</u> Beyaz
 <b>CA 52</b>  <b>EN 13888-1</b>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, kaymaz seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C1T</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Gri</u> Beyaz
 <b>CA 54</b>  <b>EN 13888-1</b>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C1TE</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Gri</u> Beyaz
 <b>CA 60</b>  <b>EN 13888-1</b>	Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Gri</u> Beyaz








### Seramik Yapıştırıcılar / Ceramic Adhesives

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>CA 60 FLEX</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2T</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>POWER FLEX</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2TE</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>SUPER FLEX</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip, esnek seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2TES1</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>GA GRANITEX</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip, elastik seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2TES2</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>GA GRANITEX RAPID</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı sertleşen, kaymaz seramik yapıştırma harcıdır.	<b>C2FT</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>NS</b></p> <p> EN 12004-1</p>	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı sertleşen, kaymaz doğal taş yapıştırma harcıdır.	<b>C2FTE</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz
Derz Dolgular / Grouting					
 <p><b>JOINT</b></p> <p> EN 13888-1</p>	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	<b>CG1</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz BahamaBeji Caramel Balibroun Jasmine Anemon Siyah
 <p><b>FLEX JOINT</b></p> <p> EN 13888-1</p>	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, esnek, su emmesi azaltılmış, aşınma direnci yüksek, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	<b>CG2WA</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz BahamaBeji Caramel Balibroun Jasmine Anemon Siyah

### Derz Dolgular / Grouting

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>ULTRA JOINT</b></p> <p> <b>G</b></p> <p><b>EN 13888-1</b></p>	5-20 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, esnek, su emmesi azaltılmış, aşınma direnci yüksek, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	<b>CG2WA</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz BahamaBeji Caramel Balibroun Jasmine Anemon Siyah
 <p><b>POOL JOINT</b></p> <p> <b>G</b></p> <p><b>EN 13888-1</b></p>	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, su emmesi azaltılmış, aşınma direnci yüksek, yosunlaşma ve küf oluşumuna karşı dirençli, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	<b>CG2WA</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri Beyaz BahamaBeji Caramel Balibroun Jasmine Anemon Siyah
 <p><b>EPO JOINT</b></p> <p><b>G</b></p> <p><b>EN 13888-1</b></p>	1-10 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, kimyasal dayanımlı, yosunlaşma ve küf oluşumuna karşı dirençli, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.	<b>RG2</b>	5+2 Set Silindirik Metal Kutu	48 Adet	Gri Beyaz



### Onarım & Güçlendirme / Repair & Reinforcement

 <p><b>EPOXY 645</b></p> <p> <b>EN 1504-3</b></p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, tixotropik kıvamlı, ankraj, montaj ve tamir harcıdır.	<b>R4</b>	5 kg Teneke Set	48 Adet	Gri
 <p><b>EPOXY 720</b></p> <p> <b>EN 1504-3</b></p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent-free, akıcı kıvamlı, tamir ve yapıştırma harcıdır.	<b>R4</b>	5 kg Teneke Set	48 Adet	Gri
 <p><b>GROUT 255</b></p> <p> <b>EN 13813</b></p>	Tek seferde 10-45 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, rötresiz grout harcıdır.	<b>C50-F6</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>GROUT 265</b></p> <p> <b>EN 13813</b></p>	Tek seferde 10-110 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, rötresiz grout harcıdır.	<b>C50-F6</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri













## Onarım &amp; Güçlendirme / Repair &amp; Reinforcement

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>MANHOLE LEVELLER ML50</b></p> <p> </p> <p>TS EN 1504-3:2008 TS EN 13813:2004</p>	Tek seferde 10-45 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, hızlı sertleşen, rötresiz grout harcıdır. (çalışma süresi uzatılmış)	<b>R4-C50-F7</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 400</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Çimento esaslı, yapısal olmayan, ince taneli tamir ve düzeltme harcıdır.	<b>R1</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 401</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Çimento esaslı, yapısal olmayan, kalın taneli tamir harcıdır.	<b>R1</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 405</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Çimento esaslı, yapısal olmayan, ince taneli tamir ve düzeltme harcıdır.	<b>R2</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 406</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Çimento esaslı, yapısal olmayan, kalın taneli tamir harcıdır.	<b>R2</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 420</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli düzeltme harcıdır.	<b>R3</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 425</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli tamir harcıdır.	<b>R3</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>RM 560</b></p> <p> </p> <p>EN 1504-3</p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli düzeltme harcıdır.	<b>R4</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri









### Onarım & Güçlendirme / Repair & Reinforcement

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>RM S70</b></p> <p> EN 1504-3</p>	Yapısal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli tamir harcıdır.	<b>R4</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri







### Zemin Kaplamaları / Flooring Systems

 <p><b>100</b></p> <p> TS EN 13813:2004</p>	Monolitik zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, kuvars agregalı yüzey sertleştiricidir.	<b>C50-F7</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Kırmızı</u> <u>Naturel</u> <u>Yeşil</u> Gri
 <p><b>300</b></p> <p> TS EN 13813:2004</p>	Monolitik zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, bazalt ve korund agregalı yüzey sertleştiricidir.	<b>C60-F8</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	<u>Kırmızı</u> <u>Naturel</u> <u>Yeşil</u> Gri
 <p><b>SL 110</b></p> <p> TS EN 13813:2004</p>	Tek seferde 1 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yerleşen zemin şapıdır.	<b>C30-F7</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>ESL</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Epoksi reçine esaslı, iki componentli, solventsiz, kendiliğinden yerleşen zemin kaplama malzemesidir.	<b>PR. 5,1</b>	24 kg Teneke Set	24 Adet + 48 Adet	Ral Renkleri
 <p><b>ETX</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, solventsiz, tiksotropik kıvamlı, textür yüzeyli zemin kaplama malzemesidir.	<b>PR. 5,1</b>	24 kg Teneke Set	24 Adet + 48 Adet	Ral Renkleri
 <p><b>COAT 80</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Epoksi reçine esaslı, iki komponentli, solventsiz, son kat kaplama malzemesidir.	<b>Pr. 1,3 / 5,1</b>	5 kg Set Silindirik Metal Kutu	48 Adet	Ral Renklerinde

## Zemin Kaplamaları / Flooring Systems

















Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <b>EPOXY PRIMER</b>  <b>EN 1504-2</b>	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,3 /2,1</b>	15 kg Teneke	24+48 Adet	Şeffaf
 <b>EPOXY HP 101</b>  <b>EN 1504-2</b>	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, nem toleranslı, solventsiz astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,3 /2,1</b>	15 kg Teneke	24+48 Adet	Şeffaf
 <b>EPOXY OP 102</b>  <b>EN 1504-2</b>	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, yağ toleranslı, solventsiz astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,3 /2,1</b>	15 kg Teneke	24+48 Adet	Şeffaf
 <b>EPOXY FP 103</b>  <b>EN 1504-2</b>	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, dolgulu, solventsiz astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,3 /2,1</b>	15 kg Teneke	24+48 Adet	Şeffaf

## Su Yalıtımı / Water Proofing

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <b>BITUMENT 1C</b>  <b>EN 15814</b>	Polimer modifiye bitüm esaslı, su bazlı, tek komponentli, su yalıtım malzemesidir.	<b>CB2-R1 W1-C2A</b>	18 kg Plastik Kova	24 Adet	Siyah
 <b>BITUMENT 2C</b>  <b>EN 15814</b>	Polimer modifiye bitüm esaslı, çift komponentli, elastik, kalın uygulamalı, su yalıtım kaplama malzemesidir.	<b>CB2-R1 W1-C2A</b>	22+8 kg Plastik Kova	27 Adet + 27 Adet	Siyah
 <b>BITUMENT 1C PLUS</b>  <b>EN 15814</b>	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, tek komponentli, esnek su yalıtım malzemesidir.	<b>CB2-R1 W1-C2A</b>	18 kg Plastik Kova	24 Adet	Siyah



### Su Yalıtımı / Water Proofing




Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>BITUMENT 2C PLUS</b></p> <p> EN 15814</p>	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift komponentli, yüksek elastik, kalın uygulamalı, su yalıtım kaplama malzemesidir.	<b>CB2-R1 W1-C2A</b>	22+8 kg Plastik Kova	27 Adet + 27 Adet	Siyah
 <p><b>BITUMENT PRIMER</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Bitüm esaslı likit veya membran tipi su yalıtım malzemeleri için bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,2 (I)</b>	18 kg Plastik Kova	24 Adet	Siyah
 <p><b>BITUMENT PU 1C</b></p> <p> EN 14891</p>	Bitüm-Poliüretan esaslı, tek komponentli, hızlı kürlenen süper elastik su yalıtım malzemesidir.	<b>RMPP02</b>	20 kg Silindirik Metal Kutu	24 Adet	Siyah
 <p><b>BITUMENT PU 2C</b></p> <p> EN 14891</p>	Bitüm-Poliüretan esaslı, çift komponentli, hızlı kürlenen süper elastik su yalıtım malzemesidir.	<b>RMPP02</b>	20+20 Silindirik Metal Kutu	27 Adet + 27 Adet	Siyah
 <p><b>MEGALASTIC PU 350</b></p> <p> EN 14891</p>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesidir.	<b>RMPP02</b>	20 kg Silindirik Metal Kutu	24 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>MEGALASTIC PU 550 UV</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesidir.	<b>RMPP02</b>	20 kg Silindirik Metal Kutu	24 Adet	Gri Beyaz
 <p><b>MEGALASTIC PU PR</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için tasarlanmış, kullanıma hazır astar malzemesidir.	<b>Pr. 1,2 (I)</b>	20 kg Silindirik Metal Kutu	48 Adet	Şeffaf
 <p><b>CRYSTAL</b></p> <p> EN 1504-2</p>	Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalıtım harcıdır.	<b>CMPP02</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri







### Su Yalıtımı / Water Proofing

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>FLEX 105 SET</b></p> <p></p> <p>EN 14891</p>	<p>Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı, çift komponentli, tam elastik su yalıtım harcıdır.</p>	<b>CMPP02</b>	25 kg Kraft Torba + 8 kg Plastik Bidon	60 Adet + 60 Adet	Beyaz
 <p><b>FLEX 106 SET</b></p> <p></p> <p>EN 14891</p>	<p>Özellikle sıcak ve soğuk değişiminin fazla olduğu zorlu koşullar için tasarlanmış, polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, süper elastik su yalıtım harcıdır.</p>	<b>CMPP02</b>	20 kg Kraft Torba + 10 kg Plastik Bidon	60 Adet + 60 Adet	Gri
 <p><b>FLEX 107 SET</b></p> <p></p> <p>EN 14891</p>	<p>Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır.</p>	<b>CMPP01</b>	20 kg Kraft Torba + 5 kg Plastik Bidon	60 Adet + 60 Adet	Gri
 <p><b>LIQUID</b></p> <p></p> <p>EN 14891</p>	<p>Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süperelastik, likit formda su yalıtım membran malzemesidir.</p>	<b>DMP02</b>	20 kg Plastik Kova	60 Adet	Beyaz Gri Kırmızı
 <p><b>NP SET</b></p> <p></p> <p>EN 14891</p>	<p>Çimento esaslı, çift komponentli, esnek, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, su yalıtım ve beton koruma harcıdır.</p>	<b>CMPP01</b>	25 kg Kraft Torba + 2 kg Plastik Kova	60 Adet + 60 Adet	Gri
 <p><b>NP PLUS GRİ SET</b></p> <p></p> <p>TS EN 14891:2017</p>	<p>Çimento esaslı, çift komponentli, esnek, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, su yalıtım ve beton koruma harcıdır.</p>	<b>CMP01</b>	25 kg Kraft Torba + 10 kg Plastik Kova	60 Adet + 60 Adet	Gri
 <p><b>SHOCK 10</b></p> <p></p> <p>TS EN 1504-3:2008</p>	<p>Çimento esaslı, toz halinde uygulanan, klorid içermeyen, şok priz alan su tıkkama harcı.</p>	<b>R4</b>	5 kg PP Kova	60 Adet	Gri
 <p><b>SHOCK 30</b></p> <p></p> <p>TS EN 1504-3:2008</p>	<p>Çimento esaslı, klorid içermeyen, hızlı priz alma özelliğine sahip su tıkkama harcıdır.</p>	<b>R4</b>	5 kg PP Kova	60 Adet	Gri











### Su Yalıtımı / Water Proofing

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>PU-IN 300</b> CE TS EN 1504-2:2005</p>	Poliüretan esaslı, çift bileşenli su alıtım enjeksiyon malzemesidir.	<b>PR. 5,1</b>	25 kg + 2,5 kg Silindirik Metal Kutu	24 Adet	Sarımtırak
 <p><b>PU-CLEAR</b> CE TS EN 1504-2:2005</p>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, şeffaf, süper elastik son kat kaplama malzemesidir.	<b>PR. 5,1</b>	5 kg Silindirik Metal Kutu	???	Şeffaf
 <p><b>PU-CLEAR PR</b> CE TS EN 1504-2:2005</p>	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, şeffaf astar.	<b>PR. 1,3</b>	1 kg Silindirik Metal Kutu	???	Şeffaf





### Isı Yalıtımı / Thermal Insulation

 <p><b>HEAT 500 Y</b> TSE G TS 13566:2013</p>	XPS, EPS, Taş Yünü gibi ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı levha yapıştırıcısıdır.	<b>Bu standartta sınıf beyanı yoktur.</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>HEAT 400 S</b> TSE G TS 13687:2019</p>	XPS, EPS, Taş Yünü gibi ısı yalıtım plakalarının sıvanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli levha sıvasıdır.	<b>Bu standartta sınıf beyanı yoktur.</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>HEAT 200 D</b> TSE G TS 7847:2012</p>	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 1,5 mm D <sub>max</sub> tane boyutlu mineral kaplama sıvasıdır.	<b>E<sub>5</sub>-S<sub>4</sub>-W<sub>1</sub>-V<sub>1</sub></b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Beyaz
 <p><b>HEAT 300 D</b> TSE G TS 7847:2012</p>	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 2,0 mm D <sub>max</sub> tane boyutlu mineral kaplama sıvasıdır.	<b>E<sub>5</sub>-S<sub>4</sub>-W<sub>1</sub>-V<sub>1</sub></b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Beyaz
 <p><b>HEAT 400 C</b> TSE G TS 7847:2012</p>	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 3,0 mm D <sub>max</sub> tane boyutlu çizgi desenli mineral kaplama sıvasıdır.	<b>E<sub>5</sub>-S<sub>4</sub>-W<sub>1</sub>-V<sub>1</sub></b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Beyaz

### Kagir - Örgü Birimleri / Masonry Units

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>ADG 200</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>TS EN 998-2:2017</b></p>	Gaz beton bloklarının yapıştırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.	<b>M10</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>PLASMAC M150</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>TS EN 998-1:2017</b></p>	Çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır makine sıvasıdır.	<b>CS IV</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>BB 100</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>TS EN 998-2:2017</b></p>	Kagir birimlerin yapıştırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.	<b>M15</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>PLASMAC G300</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>TS EN 998-1:2017</b></p>	Gaz beton yüzeylerin sıvanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır sıvadır.	<b>CS IV</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri
 <p><b>PLASMAC H100</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>TS EN 998-1:2017</b></p>	Çimento esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır el sıvasıdır.	<b>CS IV</b>	25 kg Kraft Torba	60 Adet	Gri






### Tarihi Yapı Restorasyon Malzemeleri / Historical Structure Restoration

 <p><b>ANTIQUE HH 20</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>EN 998-2</b></p>	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünür tuzlar içermeyen, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, sıva harcıdır.	<b>M10</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Bej
 <p><b>ANTIQUE HH 50</b></p> <p> <b>CE</b></p> <p><b>EN 998-2</b></p>	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünür tuzlar içermeyen, zararsız doğal mineral, lifler içeren, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, tamir harcıdır.	<b>M10</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Bej









### Tarihi Yapı Restorasyon Malzemeleri / Historical Structure Restoration

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>ANTIQUE IN 200</b></p> <p>CE</p> <p>EN 998-2</p>	<p>Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünen tuzlar içermeyen, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, enjeksiyon harcıdır.</p>	<b>M5</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	Bej
 <p><b>ANTIQUE NHL 3,5</b></p> <p>CE</p> <p>EN 998-2</p>	<p>Horasan harçlarının imalatında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento içermeyen, doğal hidrolik kireçtir.</p>	<b>M5</b>	18 kg Kraft Torba	60 Adet	Bej









### Harç & Beton Katkıları / Concrete Mortar Admixtures

 <p><b>LATEX 5</b></p> <p>CE</p> <p>EN 934-3</p>	<p>Akrilik dispersiyon esaslı, aderans artırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkıdır.</p>	<b>Çizelge 2</b>	5 veya 30 kg Plastik Bidon	-	Beyaz
 <p><b>WR</b></p> <p>CE</p> <p>EN 934-3</p>	<p>Kapiler etkili, kristalize su geçirimsizlik katkıdır.</p>	<b>Çizelge 9</b>	5 veya 30 kg Plastik Bidon	-	
 <p><b>CURE 201</b></p> <p>CE</p> <p>EN 934-3</p>	<p>Parafin emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.</p>	<b>Çizelge 2</b>	5 veya 30 kg Plastik Bidon	-	Beyaz
 <p><b>CURE 301</b></p> <p>CE</p> <p>EN 934-3</p>	<p>Akrilik emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.</p>	<b>Çizelge 2</b>	5 veya 30 kg Plastik Bidon	-	
 <p><b>MORTAR II</b></p> <p>CE</p> <p>EN 934-3</p>	<p>Su geçirimsizlik sağlayan ve akışkanlaştırıcı harç katkıdır.</p>	<b>Çizelge 2</b>	5 veya 30 kg Plastik Bidon	-	Beyaz

## Beton Katkıları / Concrete Additives

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>HYPER SDC 515</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş modifiye polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	<b>Çizelge 3,1-3,2</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>HYPER SDC 555</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Polimer esaslı, betonun karma suyunu yüksek oranda azaltarak erken ve nihai dayanımları arttıran veya aynı miktarda su ile betona yüksek oranda akışkanlık kazandıran süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	<b>Çizelge 11,1</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>SUPER 100</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, yüksek oranda su kesen, priz geciktirici, naftalin sülfonat esaslı beton katkıdır.	<b>Çizelge 3,1-3,2</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>PC 400</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, prekast ve hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	<b>Çizelge 7</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>MR 09 PR</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, su /çimento oranını azaltırken işlenebilirliğini arttıran modifiye lignin sülfonat esaslı beton katkıdır.	<b>Çizelge 10</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>AİR</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Betonun donma çözülme döngüsüne karşı dayanım kazanmasını sağlayan hava sürükleyici beton katkıdır.	<b>Çizelge 5</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>ANTIFREEZE 412</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Düşük sıcaklıklarda betonun erken dayanımının artmasını sağlayan priz hızlandırıcı beton katkısı.	<b>Çizelge 6</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi
 <p><b>RETARDER</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Yüksek oranda priz geciktiren akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	<b>Çizelge 8</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Kahve Rengi

## Tünel Katkıları / Tunnel Contributions

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ürün Sınıfı	Ambalaj	Palet İçeriği	Ürün Rengi
 <p><b>PROOF 100</b></p> <p>CE EN 934-2</p>	Beton bünyesinde kristaller oluşturarak yapısal su yalıtımı sağlayan çimento esaslı, tek bileşenli, toz, kristalize beton katkıdır.	-	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	
 <p><b>AF 600</b></p> <p>CE EN 934-5</p>	Yaş ve kuru sistem püskürtme beton uygulamaları için geliştirilmiş, alkali içermeyen, alüminyum sülfat esaslı, yüksek oranda priz hızlandırıcı özellikte ve erken dayanımı geliştiren beton kimyasal katkı maddesidir.	<b>Çizelge 2.2</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	B. Şeffaf
 <p><b>AL 400</b></p> <p>CE EN 934-5</p>	Yaş sistem püskürtme beton uygulamaları için geliştirilmiş, alkali içeren, yüksek oranda priz hızlandırıcı özellikte ve erken dayanımı geliştiren beton kimyasal katkı maddesidir.	<b>Çizelge 2.2</b>	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	B. Şeffaf
 <p><b>AFP 500</b></p> <p>CE EN 934-5</p>	Kuru püskürtme beton uygulamalarında harcın priz süresini hızlandırmak amacı ile kullanılan, alkali içermeyen toz katkı malzemesidir.	<b>Çizelge 2.2</b>	20 kg Kraft Torba	60 Adet	
 <p><b>CUF 550</b></p> <p>CE EN 1504-2</p>	Sodyum silikat esaslı priz hızlandırıcı, korozyon önleyici katkı malzemesidir.	-	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Şeffaf
 <p><b>CSF 100</b></p> <p>CE -</p>	TBM içi kil ayırıştırıcı, zemin şartlandırıcı, polimer içerikli köpük ajanıdır.	-	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	
 <p><b>HRF 200</b></p> <p>CE -</p>	Sert kaya tünel açma makinalarına yönelik zemin şartlandırıcı köpük ajanıdır.	-	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	Şeffaf
 <p><b>HPF 300</b></p> <p>CE -</p>	Tünel açma makinaları köpük performansını arttırmak amacı ile geliştirilen polimer içerikli köpük ajanıdır.	-	30 kg Bidon IBC Tank Dökme	-	



STOK KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RENGİ	AMBALAJ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN STANDARTI	ÜRÜN SINIFI	FİYATI (€)
M.BND.300.0003 M.BND.300.0002	YAPBOND CA 50	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C1	0,23 € / kg 0,31 € / kg
M.BND.300.0005 M.BND.300.0004	YAPBOND CA 52	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, kaymaz seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C1T	0,23 € / kg 0,32 € / kg
M.BND.300.0015 M.BND.300.0019	YAPBOND CA 54	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C1TE	0,26 € / kg 0,33 € / kg
M.BND.300.0016 M.BND.300.0020	YAPBOND CA 60	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2	0,27 € / kg 0,35 € / kg
M.BND.300.0017 M.BND.300.0021	YAPBOND CA 60 FLEX	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2T	0,31 € / kg 0,39 € / kg
M.BND.300.0009 M.BND.300.0008	YAPBOND POWER FLEX	Gri, Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, zamana sahip seramik yapııştırma harcıdır. uzatılmış ağık	EN 12004-1	C2TE	0,32 € / kg 0,41 € / kg
M.BND.300.0013 M.BND.300.0014	YAPBOND SUPER FLEX	Gri	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış ağık zamana sahip, esnek seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2TES1	0,53 € / kg 0,62 € / kg
M.BND.300.0011 M.BND.300.0010	YAPBOND GA GRANITEX	Gri Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış ağık zamana sahip, elastik seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2TES2	0,69 € / kg 0,78 € / kg
M.BND.300.0012	YAPBOND GA GRANITEX RAPID	Gri	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı sertleşen, kaymaz seramik yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2FT	0,04 € / kg
M.BND.300.0007 M.BND.300.0006	YAPBOND NS	Gri Beyaz	25 kg Kraft	Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı sertleşen, kaymaz doğal taş yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	C2FTE	1,22 € / kg 1,25 € / kg
M.BND.300.0001K M.BND.300.0001	YAPBOND 1C	Beyaz	5 kg PP Kova 20 kg PP Kova	Yatay ve dikey uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kaymaz, uzatılmış açık zamana sahip yapııştırma harcıdır.	EN 12004-1	D2TE	2,04 € / kg 1,78 € / kg
M.BND.100.0002K M.BND.100.0002	YAPBOND PRIMER A	Mavi	5 kg PP Çanta Bidon 30 kg PP Çanta Bidon	Akrilik kopolimer esaslı, emici yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış aderans arttırıcı dolgu astardır.	TS 13744	Sınıf II	1,86 € / kg 1,76 € / kg
M.BND.100.0004K M.BND.100.0004	YAPBOND PRIMER ULTRA	Pembe	20 kg PP Kova 5 kg PP Kova	Akrilik kopolimer esaslı, emici olmayan yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, dolgulu astardır.	TS 13744	Sınıf I	1,67 € / kg 2,02 € / kg
M.BND.100.0001K M.BND.100.0001	YAPBOND GYPSOPLAST	Pembe	5 kg PP Kova 12 kg PP Kova	Akrilik kopolimer esaslı, brüt beton yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, aderans arttırıcı dolgulu astardır.	TS 13744	Sınıf I	1,76 € / kg 1,46 € / kg
M.BND.200.0018 M.BND.200.0016 M.BND.200.0017K M.BND.200.0017K M.BND.200.0018K M.BND.200.0019K M.BND.200.0020K M.BND.200.0021K M.BND.200.0022K	YAPBOND JOINT	Gri, Beyaz, Bahamabeji, Balırboun, Anemon, Caramel, Jasmine, Siyah	20 kg Kraft	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, su emmesi azaltılmış, derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	EN 13888-1	CG1	0,41 € / kg 0,42 € / kg 0,63 € / kg 0,61 € / kg 0,58 € / kg 0,77 € / kg 0,78 € / kg 0,96 € / kg
M.BND.200.0029 M.BND.200.0027 M.BND.200.0025 M.BND.200.0026 M.BND.200.0024 M.BND.200.0028 M.BND.200.0030 M.BND.200.0031	YAPBOND POOL JOINT	Gri, Beyaz, Bahamabeji, Balırboun, Anemon, Caramel, Jasmine, Siyah	20 kg Kraft	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, su emmesi azaltılmış, direnci yüksek, yosunlaşma ve küf oluşumuna karşı dirençli, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	EN 13888-1	CG2WA	0,52 € / kg 0,76 € / kg 0,76 € / kg 0,71 € / kg 0,89 € / kg 0,89 € / kg 0,90 € / kg 0,95 € / kg
M.BND.200.0011 M.BND.200.0008 M.BND.200.0041 M.BND.200.0006K M.BND.200.0004K M.BND.200.0009K M.BND.200.0012K M.BND.200.0014K	YAPBOND FLEX JOINT	Gri, Beyaz, Bahamabeji, Balırboun, Anemon, Caramel, Jasmine, Siyah	20 kg Kraft	1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, su emmesi azaltılmış, direnci yüksek, yosunlaşma ve küf oluşumuna karşı dirençli, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	EN 13888-1	CG2WA	0,60 € / kg 0,84 € / kg 0,83 € / kg 0,80 € / kg 0,79 € / kg 0,97 € / kg 0,99 € / kg 1,15 € / kg
M.BND.200.0037 M.BND.200.0035 M.BND.200.0033 M.BND.200.0034 M.BND.200.0032 M.BND.200.0036 M.BND.200.0038 M.BND.200.0040	YAPBOND ULTRA JOINT	Gri, Beyaz, Bahamabeji, Balırboun, Anemon, Caramel, Jasmine, Siyah	20 kg Kraft	5-20 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış çimento esaslı, su emmesi azaltılmış, aşınma direnci yüksek, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir. 8 farklı renk seçeneği mevcuttur.	EN 13888-1	CG2WA	0,38 € / kg 0,62 € / kg 0,61 € / kg 0,58 € / kg 0,57 € / kg 0,75 € / kg 0,77 € / kg 0,93 € / kg
M.BND.200.0001 M.BND.200.0002	YAPBOND EPO JOINT	Beyaz, Gri	5+0,20 kg Teneke	1-10 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, kimyasal dayanımlı, yosunlaşma ve küf oluşumuna karşı dirençli, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.	EN 13888-1	RG2	7,10 € / kg 7,22 € / kg

## DERZ DOLGULAR

## DERZ DOLGULAR



STOK KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RENĞİ	AMBALAJ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN STANDARTI	ÜRÜN SINIFI	FİYATI (€)
M.BLT.100.0012	YAPBUILT RM 400	Grİ	25 kg Kraft	Çimento esaslı, yapışal olmayan, ince taneli tamir ve düzeltme harcıdır.	EN 1504-3	R1	0,27 € / kg
M.BLT.100.0013	YAPBUILT RM 401	Grİ	25 kg Kraft	Çimento esaslı, yapışal olmayan,kalın taneli tamir harcıdır.	EN 1504-3	R1	0,26 € / kg
M.BLT.100.0014	YAPBUILT RM 405	Grİ	25 kg Kraft	Çimento esaslı, yapışal olmayan,ince taneli tamir ve düzeltme harcıdır.	EN 1504-3	R2	0,36 € / kg
M.BLT.100.0020	YAPBUILT RM 406	Grİ	25 kg Kraft	Çimento esaslı, yapışal olmayan,kalın taneli tamir harcıdır.	EN 1504-3	R2	0,35 € / kg
M.BLT.100.0015	YAPBUILT RM 420	Grİ	25 kg Kraft	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince tanelidüzeltilme harcıdır.	EN 1504-3	R3	0,45 € / kg
M.BLT.100.0015K	YAPBUILT RM 425	Grİ	25 kg Kraft	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli tamir harcıdır.	EN 1504-3	R3	0,44 € / kg
M.BLT.100.0016	YAPBUILT RM 560	Grİ	25 kg Kraft	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli düzeltme harcıdır.	EN 1504-3	R4	0,44 € / kg
M.BLT.100.0017	YAPBUILT RM 570	Grİ	25 kg Kraft	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, ince taneli tamir harcıdır.	EN 1504-3	R4	0,43 € / kg
M.BLT.100.0018	YAPBUILT RM 571 FL	Grİ	25 kg Kraft	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, yarı akıcı kıvamlı, ince taneli tamir ve dolgu harcıdır.	EN 1504-3	R4	0,36 € / kg
M.BLT.100.0043	YAPBUILT EPOXY MORTAR	Grİ	25 kg Tenekte Set	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi esaslı, üç bileşenli, solvent-free tamir harcıdır.	EN 1504-3	R4	4,49 € / kg
-	YAPBÜLT EPOXY 345	Grİ	345 ml Kartuş	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi-akrilat esaslı,iki bileşenli, solventsiz, hızlı priz alan kimyasal dübel malzemesidir.	EN 1504-3	R4	Teklif Alınz
M.BLT.100.0003	YAPBÜLT EPOXY 645	Grİ	5 kg Tenekte Set	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, tixotropik kıvamlı, ankraj, montaj ve tamir harcıdır.	EN 1504-3	R4	7,01 € / kg
M.BLT.100.0004	YAPBÜLT EPOXY 720	Grİ	5 kg Tenekte Set	Yapışal onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamlı, tamir ve yapıştirma harcıdır.	EN 1504-3	R4	9,66 € / kg
M.BLT.100.0008	YAPBUILT GROUT 255	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 10-45 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, rötresiz grout harcıdır.	EN 13813	C50-F6	0,49 € / kg
M.BLT.100.0009	YAPBUILT GROUT 265	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 15-100 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, rötresiz grout harcıdır.	EN 13813	C50-F6	0,53 € / kg
M.BLT.100.0010	YAPBUILT MANHOLE LEVELLER S	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 10-45 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, rötresiz grout harcıdır.	EN 13813	C50-F7	0,44 € / kg
M.BLT.100.0011	YAPBUILT MANHOLE LEVELLER W	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 10-45 mm boşlukların doldurulması için tasarlanmış, çimento esaslı, hızlı sertleşen, rötresiz grout harcıdır. (çalışma süresi uzatılmış)	EN 13813	C50-F7	0,44 € / kg
-	YAPBUILT EPOXY GROUT	Grİ	15 kg Tenekte Set	Epoksi esaslı, üç bileşenli, solvent-free, yüksek dayanımlı, kendiliğinden yerleşen döküm harcıdır.	EN 1504-6	C100-F40	3,98 € / kg
M.BLT.200.0003	M.BLT.200.0003K	Natural, Grİ	25 kg Kraft	Monolitik zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı,kuvars agregalı yüzey sertleştiricidir.	EN 13813	C50-F7	0,39 € / kg 0,45 € / kg 0,53 € / kg 0,44 € / kg
M.BLT.200.0006	M.BLT.200.0006K	Grİ Kırmızı, Yeşil	25 kg Kraft				
M.BLT.200.0007	M.BLT.200.0007K	Natural, Grİ	25 kg Kraft	Monolitik zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, bazalt ve korund agregalı yüzey sertleştiricidir.	EN 13813	C60-F8	0,42 € / kg 0,46 € / kg 0,50 € / kg 0,50 € / kg
M.BLT.200.0015	M.BLT.200.0015K	Grİ Kırmızı, Yeşil	25 kg Kraft				
M.FLR.200.0002	YAPFLOOR SL 110	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 1 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilen, çimento esaslı, kendiliğinden yerleşen zemin şapıdır.	EN 13813	C30-F7	0,53 € / kg
M.FLR.200.0002K	YAPFLOOR SL 550	Grİ	26 kg Kraft	Tek seferde 5 - 50 mm kalınlıkta uygulanabilen, endüstriyel zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, hızlı kurlenen, çimento esaslı, yüksek mukavemetli kendiliğinden yerleşen zemin şapıdır.	EN 13813	C60-F9	Teklif Alınz
M.FLR.200.000KK	YAPFLOOR MASTAR BH 30	Grİ	25 kg Kraft	Tek seferde 2,5 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilen, yarı alışkan kıvamlı, çimento esaslı yüzey düzeltme şapıdır.	EN 13813	C25-F5	0,23 € / kg
-	YAPFLOOR LTY 170	Şeffaf	20 kg Tenekte	Yeni veya mevcut beton yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, lityum silikat esaslı, VOC içermeyen, su bazlı sıvı yüzey sertleştiricidir.	EN 1504-2	Pr. 5,2 (I)	Teklif Alınz
M.FLR.100.0001	YAPFLOOR EPOXY PRIMER	Şeffaf	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 2,1	14,60 € / kg
M.FLR.100.0002K	YAPFLOOR EPOXY HP 101	Şeffaf	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, nem toleranslı, solvent-free astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 2,1	16,04 € / kg
M.FLR.100.0003K	YAPFLOOR EPOXY OP 102	Şeffaf	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, yağ toleranslı, solvent-free astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 2,1	17,14 € / kg
M.FLR.100.0004K	YAPFLOOR EPOXY FP 103	Şeffaf	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, dolgu, solvent-free astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 2,1	12,66 € / kg
-	YAPFLOOR EPOXY WP 104	Şeffaf	15 kg Tenekte Set	Su bazlı epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 2,1	Teklif Alınz
M.FLR.200.0017	YAPFLOOR ESL	Ral Renkleri	24 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free, tixotropik kıvamlı, kendiliğinden yerleşen zemin kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	10,84 € / kg
M.FLR.200.0024	YAPFLOOR ETX	Ral Renkleri	24 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free, antistatik kendiliğinden yerleşen zemin kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	9,97 € / kg
-	YAPFLOOR EPOXY AS 152	Ral Renkleri	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free, antistatik kendiliğinden yerleşen zemin kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
-	YAPFLOOR EPOXY TX 160	Ral Renkleri	15 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free, antistatik kendiliğinden yerleşen zemin kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
M.SEA.100.0065	YAPSEAL COAT 80	Ral Renkleri	5 kg Tenekte Set	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent-free, son kat kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1,3 / 5,1	8,26 € / kg
-	YAPFLOOR PUR COAT 1C	Ral Renkleri		Poliüretan esaslı, tek bileşenli, koruyucu son kat kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
-	YAPFLOOR PUR COAT SEMI 100	Ral Renkleri		Poliüretan esaslı, çift bileşenli yarı esnek, self levelling kaplama malzemesidir	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
-	YAPFLOOR PUR COAT FLEX 200	Ral Renkleri		Poliüretan esaslı, çift bileşenli esnek, self levelling kaplama malzemesidir	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
-	YAPFLOOR PUR COAT AS 150	Ral Renkleri		Poliüretan esaslı, çift bileşenli, mat görünümlü (anti-slip) son kat kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz
-	YAPFLOOR HYB COAT 915	Şeffaf		Hibrit reçine esaslı, şeffaf, UV dayanımlı son kat kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 5,1	Teklif Alınz

## TAMİR &amp; ONARIM HARÇLARI

## GROUT &amp; DÖKÜM HARÇLARI - YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLER

## ZEMİN &amp; DUVAR KAPLAMA ÜRÜNLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RENGİ	AMBALAJ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN STANDARTI	ÜRÜN SINIFI	FİYATI (€)
M.SEA.200.0003 M.SEA.200.0003K	YAPSEAL HEAT 500 Y YAPSEAL HEAT 500 Y DIA	Gri Gri	25 kg Kraft 25 kg Kraft	XPS, EPS, Taş Yünü gibi ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı levha yapıştırıcısıdır.	TS 13566	Bu standartta sınıf beyanı yoktur.	0,26 € / kg 0,23 € / kg
M.SEA.200.0002 M.SEA.200.0006	YAPSEAL HEAT 400 S YAPSEAL HEAT 400 S DIA	Gri Gri	25 kg Kraft 25 kg Kraft	XPS, EPS, Taş Yünü gibi ısı yalıtım plakalarının sıvanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli levha sıvasıdır.	TS 13687	Bu standartta sınıf beyanı yoktur.	0,28 € / kg 0,23 € / kg
M.SEA.200.0004 M.SEA.200.0007	YAPSEAL HEAT 200 D YAPSEAL HEAT 200 D DIA	Beyaz Beyaz	25 kg Kraft 25 kg Kraft	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 1,5 mm Dmax tane boyutlu mineral kaplama sıvasıdır.	TS 7847	E5-S3-W1-V1	0,32 € / kg 0,28 € / kg
M.SEA.200.0001 M.SEA.200.0010	YAPSEAL HEAT 300 D YAPSEAL HEAT 300 D DIA	Beyaz Beyaz	25 kg Kraft 25 kg Kraft	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 2,0 mm Dmax tane boyutlu mineral kaplama sıvasıdır.	TS 7847	E5-S4-W1-V1	0,32 € / kg 0,28 € / kg
M.SEA.200.0009 M.SEA.200.0009K	YAPSEAL HEAT 400 D YAPSEAL HEAT 400 D DIA	Beyaz Beyaz	25 kg Kraft 25 kg Kraft	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 3,0 mm Dmax tane boyutlu mineral kaplama sıvasıdır.	TS 7847	E5-S4-W1-V1	0,35 € / kg 0,32 € / kg
M.SEA.200.0011 M.SEA.200.0011K	YAPSEAL HEAT 400 C YAPSEAL HEAT 400 C DIA	Beyaz Beyaz	25 kg Kraft 25 kg Kraft	Isı yalıtım sıvalarının üzerinde dekoratif yüzeyler oluşturmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, polimer takviyeli, nefes alabilen 2,0 mm Dmax tane boyutlu çizgi desenli mineral kaplama sıvasıdır.	TS 7847	E5-S4-W1-V1	Fiyat için Teklif Alınız
M.SEA.200.0008	YAPSEAL HEAT DECO PRIM	Beyaz	20 kg Polipropilen Kova	Akrilik esaslı, dekoratif sıva astarı.	TS 13744	Sınıf I	7,71 € / kg
M.SEA.100.0019 M.SEA.100.0019K M.SEA.100.0019KK	YAPSEAL LIQUIT	Beyaz, Gri, Kırmızı	20 kg PP Kova, 20 kg PP Kova, 20 kg PP Kova	Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süperelastik, likit formda su yalıtım membran malzemesidir.	EN 14891	DMP02	3,45 € / kg 2,94 € / kg 3,01 € / kg
M.SEA.100.0012	YAPSEAL CRYSTAL	Gri	25 kg Kraft	Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalıtım harcıdır.	EN 1504-2	Pr. 1.3 (C)	0,71 € / kg
M.SEA.100.0013	YAPSEAL FLEX 105	Beyaz	25+8 kg Set	Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya traşığına dayanıklı, çift komponentli, tam elastik su yalıtım harcıdır.	EN 14891	CMPP02	1,37 € / kg
M.SEA.100.0015	YAPSEAL FLEX 106	Gri	20+10 kg Set	Özellikle sıcak ve soğuk değişiminin fazla olduğu zorlu koşullar için tasarlanmış, polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, süper elastik su yalıtım harcıdır.	EN 14891	CMPP02	1,83 € / kg
M.SEA.100.0017	YAPSEAL FLEX 107	Gri	20+5 kg Set	Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcıdır.	EN 14891	CMPP01	0,87 € / kg
M.SEA.100.0017K	YAPSEAL FLEX CRYSTAL	Gri	25+2 kg Set	Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilen, sülfat, klor ve kimyasallara dayanımlı iki komponentli kristalize su yalıtım harcıdır.	EN 14891	CMPP02	Fiyat için Teklif Alınız
M.SEA.100.0020	YAPSEAL NP SET	Gri	25+2 kg Set	Çimento esaslı, çift bileşenli, esnek, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, su yalıtım ve beton koruma harcıdır.	EN 14891	CMPP01	0,69 € / kg
M.SEA.100.0024	YAPSEAL NP PLUS SET	Gri	25+10kg set	Çimento esaslı, çift bileşenli, esnek, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, su yalıtım ve beton koruma harcıdır.	EN 14891	CMPP02	2,10 € / kg
M.SEA.100.0064	YAPSEAL BITUMENT PRIMER	Siyah	18 kg PP Kova	Bitüm esaslı likit veya membran tipi su yalıtım malzemeleri için bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1.2 (I)	0,80 € / kg
M.SEA.100.0050	YAPSEAL BITUMENT 1C	Siyah	18 kg PP Kova	Polimer modifiye bitüm esaslı, su bazlı, tek komponentli, su yalıtım malzemesidir.	EN 15814	CB2-R1-W1-C2A	1,95 € / kg
M.SEA.100.0051	YAPSEAL BITUMENT 2C	Siyah	22+8 kg PP Kova	Polimer modifiye bitüm esaslı, çift komponentli, elastik, kalın uygulamalı, su yalıtım kaplama malzemesidir.	EN 15814	CB2-R1-W1-C2A	1,91 € / kg
M.SEA.100.0053	YAPSEAL BITUMENT 1C PLUS	Siyah	18 kg PP Kova	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, tek komponentli, esnek su yalıtım malzemesidir.	EN 15814	CB2-R1-W1-C2A	3,19 € / kg
M.SEA.100.0054	YAPSEAL BITUMENT 2C PLUS	Siyah	22+8 kg PP Kova	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift komponentli, yüksek elastik, kalın uygulamalı, su yalıtım kaplama malzemesidir.	EN 15814	CB2-R1-W1-C2A	3,31 € / kg
M.SEA.100.0056	YAPSEAL BITUMENT PU 1C	Siyah	20 kg Metal Kova	Bitüm-Poliüretan esaslı, tek bileşenli, hızlı kürlenene süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	7,18 € / kg
M.SEA.100.0057	YAPSEAL BITUMENT PU 2C	Siyah	20+20 kg Metal Kova	Bitüm-Poliüretan esaslı, çift bileşenli, hızlı kürlenene süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	7,80 € / kg
M.SEA.100.0057K	YAPSEAL BITUMENT PU 2C PLUS	Siyah	20+20 kg Metal Kova	Bitki kökleri dayanımı istenen alanların yalıtımında kullanılmak üzere tasarlanmış, bitüm-poliüretan esaslı, çift komponentli, hızlı kürlenene süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	8,47 € / kg
M.SEA.100.0062	YAPSEAL MEGALASTIC PU PR	Şeffaf	5 kg Metal Kova	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için tasarlanmış, kullanıma hazır astar malzemesidir.	EN 1504-2	Pr. 1.2 (I)	8,47 € / kg
M.SEA.100.0062K	YAPSEAL MEGALASTIC PU 350	Beyaz, Gri	25 kg Metal Kova	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	7,49 € / kg
-	YAPSEAL MEGALASTIC PU 400 WB	Beyaz, Gri		Su bazlı poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	Fiyat için Teklif Alınız
M.SEA.100.0061	YAPSEAL MEGALASTIC PU 550 UV	Beyaz, Gri	25 kg Metal Kova	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesidir.	EN 14891	RMPP02	7,81 € / kg
-	YAPSEAL MEGALASTIC PU CLEAR	Şeffaf	5 kg Teneke Kova	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, şeffaf, süper elastik son kat kaplama malzemesidir.	EN 1504-2	PR. 5.1	Fiyat için Teklif Alınız
M.SEA.100.0027K	YAPSEAL SHOCK 10	Gri	5 kg PP Kova	Çimento esaslı, toz halinde uygulanan, klorid içermeyen, şok priz alan su tıkkama harcı.	EN 1504-3	R4	2,57 € / kg
M.SEA.100.0027	YAPSEAL SHOCK 30	Gri	5 kg PP Kova	Çimento esaslı, klorid içermeyen, hızlı priz alma özelliğine sahip su tıkkama harcıdır.	EN 1504-3	R4	1,88 € / kg
M.SEA.100.0059	YAPSEAL PU-IN 300	Sarımttrak	25+2.5 kg Metal Kova	Poliüretan esaslı, çift bileşenli su altım enjeksiyon malzemesidir.			Fiyat için Teklif Alınız

STOK KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RENĞİ	AMBALAJ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN STANDARTI	ÜRÜN SINIFI	FİYATI (€)
M.HZR.100.001KK	YAPWALL PLASMAC H 100	GRI	25 kg Kraft	Çimento esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır el sıvasıdır.	EN 998-1	CSIV	0,19 € / kg
M.HZR.100.0001	YAPWALL PLASMAC M 150	GRI	25 kg Kraft	Çimento esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır makine sıvasıdır.	EN 998-1	CSIV	0,19 € / kg
M.HZR.100.0001K	YAPWALL PLASMAC G 300	GRI	25 kg Kraft	Gaz beton yüzeylerin sıvanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır sıvadır.	EN 998-1	CSIV	0,21 € / kg
M.GZ.100.0001	YAPWALL ADG 200	GRI	25 kg Kraft	Gaz beton bloklarının yapılandırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır yapıdır.	EN 998-2	M10	0,23 € / kg
M.HZR.100.001KK	YAPWALL BB 100	GRI	25 kg Kraft	Kagir birimlerin yapılandırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır yapıdır.	EN 998-2	M15	0,21 € / kg
M.GRD.100.0003KK	YAPGUARD ANTIQUE HH03	BEJ	20 kg Kraft	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünen tuzlar içermeyen, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, sıva harcıdır.	EN 998-2	M5	0,41 € / kg
M.GRD.100.0001	YAPGUARD ANTIQUE HH20	BEJ	20 kg Kraft	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünen tuzlar içermeyen, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, sıva harcıdır.	EN 998-2	M10	13,05 € / kg
M.GRD.100.0002	YAPGUARD ANTIQUE HH50	BEJ	20 kg Kraft	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünen tuzlar içermeyen, zararsız doğal mineral, lifler içeren, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, tamir harcıdır.	EN 998-2	M10	0,41 € / kg
M.GRD.100.0003	YAPGUARD ANTIQUE IN 200	BEJ	20 kg Kraft	Tarihi yapılar için tasarlanmış, çimento ve çözünen tuzlar içermeyen, tiksotropik özellikli, hidrolik kireç esaslı, enjeksiyon harcıdır.	EN 998-2	M5	0,47 € / kg
M.GRD.100.0003K	YAPGUARD NHL 3,5	BEJ	18 kg Kraft	Horasan harçlarının imalatında kullanılmak üzere tasarlanmış, çimento içermeyen, doğal hidrolik kireçtir.	EN 998-2	M5	0,59 € / kg
M.RHE.500.0082	YAPRHEO LATEX 5	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Akrilik dispersiyon esaslı, aderans artırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkıdır.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.001K	YAPRHEO MORTAR II	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Su geçirimsizlik sağlayan ve akışkanlaştırıcı harç katkıdır.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.0076	YAPRHEO WR	Kahverengi	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Kapiler etkili, kristalize su geçirimsizlik katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 9	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.0038	YAPRHEO WR	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Parafin emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.002K	YAPRHEO CURE 201	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Akrilik emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.0023K	YAPRHEO CURE 301	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Akrilik emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.500.0023	YAPRHEO CURE 301	Beyaz	5 kg Plastik Bidon 30 kg Plastik Bidon	Akrilik emülsiyon esaslı beton kür malzemesidir.	EN 934-3	Çizelge 2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000A	YAPRHEO AF 600	B. Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Yaş ve kuru sistem püskürtme beton uygulamaları için geliştirilmiş, alkali içermeyen, alüminyum sülfat esaslı, yüksek oranda priz hızlandırıcı özellikte ve erken dayanımı geliştiren beton kimyasal katkı maddesidir.	EN-934-5	Çizelge 2.2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.0003	YAPRHEO AL 400	B. Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Yaş sistem püskürtme beton uygulamaları için geliştirilmiş, alkali içeren,yüksek oranda priz hızlandırıcı özellikte ve erken dayanımı geliştiren betonkimyasal katkı maddesidir.	EN-934-5	Çizelge 2.2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000B	YAPRHEO AFP 500	Beyaz	20 kg Kraft	Kuru püskürtme beton uygulamalarında harçın priz süresini hızlandırmak amacı ile kullanılan, alkali içermeyen toz katkı malzemesidir.	EN-934-5	Çizelge 2.2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000C	YAPRHEO CUF 550 (SODYUM SİLİKAT)	Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Sodyum silikat esaslı priz hızlandırıcı, korozyon önleyici katkı malzemesidir.			Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000D	YAPRHEO CSF 100	Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	TBM içi ayırıştırıcı, zemin şartlandırıcı, polimer içerikli köpük ajanıdır.			Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000E	YAPRHEO HRF 200	Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Sert kaya tünel açma makinalarına yönelik zemin şartlandırıcı köpük ajanıdır.			Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000F	YAPRHEO HPF 300	Şeffaf	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Tünel açma makinaları köpük performansını arttırmak amacı ile geliştirilen polimer içerikli köpük ajanıdır.			Fiyat için Teklif Alınız

KAGIR & DUVAR  
ÖRGÜ HARÇLARI

RESTORASYON HARÇLARI

HARÇ KATILARI  
KÜR AJANLARI


TÜNEL KATILARI

STOK KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN RENGİ	AMBALAJ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN STANDARTI	ÜRÜN SINIFI	FİYATI (€)
M.RHE.400.000G	YAPRHEO HYPER SDC 515	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş modifiye polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 3,1-3,2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000H	YAPRHEO AIR	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Betonun donma çözüme döngüsüne karşı dayanım kazanmasını sağlayan hava sürükleyici beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 5	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000J	YAPRHEO ANTIFREEZE 412	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Düşük sıcaklıklarda betonun erken dayanımını artmasını sağlayan priz hızlandırıcı beton katkısı.	EN 934-2	Çizelge 6	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000K	YAPRHEO PC 400	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, prekast ve hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 7	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000L	YAPRHEO RETARDER	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Yüksek oranda priz geciktiren akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 8	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000M	YAPRHEO MR 09 PR	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, su / çimento oranını azaltırken işlenebilirliğini arttıran modifiye ligin sülfonat esaslı beton katkıdır	EN 934-2	Çizelge 10	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000N	YAPRHEO HYPER SDC 555	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Polimer esaslı, betonun karma suyunu yüksek oranda azaltarak erken ve nihai dayanımları arttıran veya aynı miktarda su ile betona yüksek oranda akışkanlık kazandıran süper akışkanlaştırıcı beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 11,1	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000M	YAPRHEO SUPER 100	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Betonun akışkanlık kazanmasını sağlayan, yüksek oranda su kesen, priz geciktirici, naftalin sülfonat esaslı beton katkıdır.	EN 934-2	Çizelge 3,1-3,2	Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000P	YAPRHEO PROOF 100	Beyaz	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Beton bünyesinde kristaller oluşturarak yapısal su yalıtımı sağlayan çimento esaslı, tek bileşenli, toz, kristalize beton katkıdır.			Fiyat için Teklif Alınız
M.RHE.400.000R	YAPRHEO PROOF 700	Kahverengi	30 kg Bidon, IBC Tank, Dökme	Kristalize yapıda, yapısındaki kimyasal maddelerin, beton içerisindeki nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek, negatif ve pozitif yönde su yalıtım yapan, su geçirimsizlik beton katkıdır.			Fiyat için Teklif Alınız

BETON KATKILARI



Balçık Mahallesi 3210 Sokak No:44  
Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE



e-katalog indir

+90 262 751 44 55

info@yapkimsan.com.tr